

CM170W-8HDSD / CM170W-8HDSDA


Monitor 17" con Multiviewer integrado (8 HDSDI/SDSDI)



Monitor 17" Multiviewer HD/SD-SDI 8 entradas HD/SD-SDI



OPCIONES DE VISUALIZACION



Estas configuraciones son seleccionables mediante menu de pantalla OSD o control RS-232. A cada posición se puede asignar la entrada deseada.

ESPECIFICACIONES


	CM170W-8HDSD / CM170W-8HDSDA
Dimensiones	17"
Resolución	1366x768
Relación de aspecto	16:9
Ángulo de visión	178,178
Luminosidad	350 cd/m ²
Ratio de contraste	900:1
Entradas HD/SD-SDI	8 x BNC
Resoluciones soportadas	720p (60/59.94) 1080i(60/59.94/50) 576i(50)
Insertador texto	16 caracteres (IMD) comp. TSL
Indicador Tally	Verde y rojo comp. TSL GPIO Conector
Control remoto	RS-232
Vúmetros	Modelo CM170W-8HDSDA 4 canales por entrada
Chasis	Metálico
Dimensiones	441 x 265 x 93 (6U)
Temperatura operativa	5 °C a 40 °C
Humedad operativa	5% a 90%
Alimentación	24V DC (Conector XLR)
Accesorios	AC170WR: Kit montaje rack 19" CA-PE15-17: Pie de sobremesa

Estos monitores de 17" disponen de **8 entradas HD/SD-SDI** y múltiples opciones de visualización predeterminadas de fábrica seleccionables por OSD o RS-232 (disponible software de control).

Cada una de las entradas HDSDI/SDSDI dispone de un **insertado de texto (IMD In-monitor Display)** de 16 caracteres, compatibles con protocolo TSL, así como de **indicador de tally** de 2 colores.

En el modelo CM170W-8HDSDA las entradas disponen también de desemebedor de audio, así que pueden mostrarse **vúmetros** en pantalla de cada una de las señales.

DIMENSIONES



CA-PE15-17: Pie de sobremesa AC170WR: Kit montaje rack 19"

La información contenida en este documento esta sujeta a cambios