

CM320MU-4HSDSA

Monitor 32" con Quad Split integrado (4 HD/SD-SDI)



Monitor 32" Quad Split HD/SD-SDI LED Backlight / **BAJO CONSUMO**



Estos monitores de 32" disponen de **4 entradas HDS/SDSDI** y mediante el teclado frontal se puede acceder directamente a cada una de las vistas que los monitores ofrecen (pueden mostrar las 4 señales simultáneamente o cada una de las entradas a pantalla completa).

Cada una de las entradas HDS/SDSDI dispone de un **insertado de texto (IMD In-monitor Display)** de 16 caracteres, compatibles con protocolo TSL, así como de **indicador de tally** de 2 colores.


Estos monitores disponen de menú de pantalla OSD con ajuste de colorimetría y demás variables, y conector de control RS-232.

Las entradas disponen también de desemebedor de audio, así que pueden mostrarse **vúmetros** en pantalla de cada una de las señales.


ESPECIFICACIONES

	CM240MU-4HSDSA
Dimensiones	32"
Resolución	1920x1080
Relación de aspecto	16:9
Ángulo de visión	178,178
Luminosidad	400 cd/m ²
Ratio de contraste	4.000:1
Entradas HD/SD-SDI	4 x BNC
Resoluciones soportadas	720p (60/59.94) 1080i(60/59.94/50) 576i(50)
Insertador texto	16 caracteres (IMD) comp. TSL
Indicador Tally	Verde y rojo comp. TSL GPIO Conector
Control remoto	RS-232
Vúmetros	Modelo CM240W-4HSDSA 4 canales por entrada
Chasis	Metálico
Dimensiones	750 x 462 x 86mm
Temperatura operativa	5 °C a 40 °C
Humedad operativa	5% a 90%
Alimentación	220 AC
Accesorios	-

OPCIONES DE VISUALIZACION



DIMENSIONES



La información contenida en este documento esta sujeta a cambios