



## Multiviewer Series

Sistema modular con entradas HD/SD-SDI, CVS, DVI



### OPCIONES DE VISUALIZACION



Estas configuraciones son seleccionables mediante menu de pantalla OSD o control RS-232. A cada posición se puede asignar la entrada deseada.

### Características generales

Estos equipos disponen de **4, 8, 12 o 16 entradas HDSDI, SDSDI, Video Compuesto o DVI**, y es posible combinar diferentes tipos de entrada utilizando módulos de 4 entradas en las señales HDSDI, SDSDI y Video Compuesto, y 2 entradas en los módulos DVI.

Estos Multiviewers disponen de multiples configuraciones de fábrica seleccionables mediante OSD, teclado frontal (5 configuraciones) o control remoto RS-232 (disponible software de control). Es posible configurar la pantalla utilizando las "Direct Keys" (botones frontales). Mediante OSD variables como color de borde, color de texto,... son ajustables.

Cada entrada dispone de Dynamic UMD de 16 caracteres y tally de 2 colores, y vúmetros de audio embebido (4 canales por entrada) en las versiones HDSDI y SDSDI.

El software de control **CMS software** esta disponible para configurar y controlar el Multiviewer remotamente.

### Ordering information

HDSDI/SDSDI	SDSDI	Video Compuesto
CSM-4HSDA: 4xBNC	CSM-4SD: 4xBNC	CSM-4CV: 4xBNC
CSM-8HSDA: 8xBNC	CSM-8SD: 8xBNC	CSM-8CV: 8xBNC
CSM-12HSDA: 12xBNC	CSM-12SD: 12xBNC	CSM-CV: 12xBNC
CSM-16HSDA: 16xBNC	CSM-16SD: 16xBNC	CSM-CV: 16xBNC

### Especificaciones

Salida DVI	1 salida
Resolución salida	1920x1080
Entradas	4, 6, 8, 12 or 16 x BNC (HDSDI/SDSDI/Video Compuesto)
UMD	16 caracteres
Tally	Rojo mediante GPIO Conector 25 pins 2 colores mediante soft TSL
Control remoto	compatible
Chasis	RS-232
Temperatura operativa	Metalico 5 °C to 40 °C
Humedad operativa	5% to 90%

### DIMENSIONES



La información contenida en este documento esta sujeta a cambios